

Fix Speed R410a



Cooling
Heating



مدل	واحد	MWSD242/H3R1	MWSD362/H3R1	MWSD482/H3R1	MWSD602/H3R1
منبع برق	V,Hz,Ø	220-240,50,1	220-240,50,1	380-415,50,3	380-415,50,3
گرمایش/سرمایش ظرفیت	Btu/h	24000/27500	36000/40000	48000/53000	60000/63500
مصرف برق گرمایش / سرمایش	kW	2.2/2.32	3.77/3.5	4.87/5.13	5.71/6
شدت جریان گرمایش / سرمایش	A	10.6/10.9	14.77/15.16	8.88/9.33	10.42/10.88
EER / COP ضریب عملکرد	W/W	3.01/3.44	2.84/3.34	2.87/3.02	3.08/3.08
گردش هوا	m3/h	1400/1120/980	2000/1600/1400	2400/2000/1600	2800/2240/1960
سطح صدا	db(A)	47/44/38	50/47/41	53/50/44	53/50/44
فشار استاتیکی	Pa	50/80	50/80	50/80	50/80
ابعاد یونیت داخلی (W*D*H)	mm	890x785x290	890x785x290	1250x785x290	1250x785x290
ابعاد یونیت خارجی (W*D*H)	mm	822x302x655	920x395x803	940x368x1366	940x368x1366
وزن (یونیت خارجی / یونیت داخلی)	kg	36/50	36/68	52/101	52/102
درین/گاز/مابع قطر لوله کشی	mm	9.52/15.88/3/4"	9.52/15.88/3/4"	9.52/19.05/3/4"	9.52/19.05/3/4"
حداکثر ارتفاع لوله کشی حداکثر طول لوله کشی	m	15/30	20/30	30/50	30/50
رنج دمایی کارکرد	°C	-15 to 49			
یونیت داخلی سیم کشی	mm2	3x1	3x1	3x1	3x1
یونیت خارجی سیم کشی	mm2	3x4	3x2.5	5x1.5	5x4
کابل سیگنال سیم کشی	mm2	3x1	2x1	2x1	2x1

تهران: خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه حبیب الله شواری، پلاک 24، طبقه اول، واحد دوم

WWW.LINDIRAN.IR